



Základní škola a Mateřská škola Chotíkov
Chotíkov 173, 330 17
tel.: +420 377 821 580
e-mail: skola@zs-chotikov.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE: - NAŠE ZNAČKA: 465/2016 VYŘIZUJE/ LINKA Mgr. Z. Houdková /377821580 V CHOTÍKOVĚ 30.6.2016

Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na realizaci zakázky: „Konvektomaty pro ZŠ Chotíkov“ pro Základní školu a Mateřskou školu Chotíkov, příspěvková organizace

Poptávám u Vás konvektomaty s příslušenstvím dle specifikace (Příloha č.1) pro Základní školu a Mateřskou školu Chotíkov, příspěvková organizace.

Termín dodání cenové nabídky do úterý dne 12.7.2016 do 8:00 hodin elektronicky (kontakt jana.cajkova@zs-chotikov.cz, tel. 606229905) nebo osobně.

S výsledkem poptávky budete seznámeni do středy dne 13.7.2016 do 14:00 hodin e-mailem.

Termín dodání konvektomatů s příslušenstvím dle specifikace v příloze č. 1 od pondělí dne 15.8. do středy dne 17.8.2016 na adresu Chotíkov 173, 330 17.

Za každý den prodlení bude odečtena částka 1000,- Kč z celkové částky.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Houdková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov,
příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov
Chotíkov 173, 330 17
tel.: +420 377 821 580
e-mail: zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov,
příspěvková organizace
330 17 Chotíkov ©
IČ: 70990999, TEL.: 377 821 580

Příloha č. 1: Podklady pro poptávku – konvektomaty a digestoř

Technické parametry konvektomatů

- Sestava 2 ks konvektomatů s kapacitou 2 x 7 GN 1/1 propojené spojovacím dílem
- Spodní kus konvektomatu vývin páry nástřikem
- Horní kus vývin páry bojlerem

IČO: 70990999
č. účtu: 279182950277/100



- Rozměry 875x825x820 /šxvxh/
- Kapacita každého zařízení 7 x GN 1/1 minimální rozteč 70 mm, možnost vsunout GN 1/2, GN 2/3, GN 1/3
- Napětí 400 V
- Minimální příkon 2 x 10,5 kW
- Elektro mechanické ovládání
- 99 programů po 4 krocích
- Vícebodová vpichová teplotní sonda s jednoduchou instalací nebo odpojení dle potřeby /externí připojení vpichové sondy/
- Automatický mycí systém s mycími programy pomocí tekutého mycího prostředku
- Samonavíjecí sprcha integrovaná v konvektomatu
- Automatické odvápnění pomocí tekutého odvápnovacího prostředku u bojlerového konvektomatu

Technické parametry automatického změkčovače vody

- Automatický změkčovač vody se zásobníkem na sůl 20 kg
- Během regenerace k dispozici neupravená voda
- Snadné elektromechanické ovládání

Základní funkce:

- Horký vzduch 30° - 300°C
- Vaření v páře 30°- 130°C možnost nastavení procentuální množství páry
- Šetrné vaření v páře při teplotách 30°C až 99°C
- Kombinovaný režim 30°- 300°C kombinace horkého vzduchu s přidáním přivlhčováním dle procentuálního nastavení páry
- Aktivní regulace vlhkosti
- Nízkoteplotní Delta T vaření /šetrné vaření s ohledem na uchování nutričních hodnot a hmotnosti surovin/
- Automatické řízení ideální vlhkosti ve varné komoře
- Noční vaření
- Odložený start vaření
- Servisní a diagnostický systém
- Automatické mytí komory, zajišťuje kvalitní vyčištění varné komory dle znečištění si můžete vybrat ze 3 mycích cyklů. 1 kanystr mycího prostředku 10 litrů

Nerez nástěnná digestoř nad konvektomat

- rozměry 1100x1300x400
- tukový filtr nerez
- napojení do VZT dle zaměření
- výpustní kohout
- provedení nerez 18/10